











Tondo orientabile - Round adjustable

P.29

-  **Materiale - Material**
secondo codice - according to item code
-  **Colore - Colour**
secondo codice - according to item code
-  **Pezzi confezione - Package items**
50 pezzi - pieces
-  **Volume e dimensioni confezione - Package volume and size**
24,3 dm³ - 400 X 280 X 200 mm
-  **Peso confezione - Package weight**
secondo codice - according to item code
- SPO** **Ricambi - Spare parts**
vedi sez. tecnica - see technical section
-  **Accessori - Accessories**
-
-  **Sezione utile passaggio aria -**
secondo codice - according to item code
-  **Temp. di esercizio - Working temp.**
secondo codice - according to item code
-  **Normative - Norms**
R107.8; R118.3; FMVSS 302; ISO 3795; REACH; ROHS; CMR.
More info on page C2-C3 and website on "Directives and regulations" area.



P.29

Cod.	Colore - Colour	Materiale - Material	 mm ²			
62769	nero - black	Bayblend: ABS + Policarbonato	3.000	-10/+120 °C (14/248 °F)	2.400	
63422	grigio - grey Ral 7012	ABS termoresistente -Thermoresistent ABS	3.000	-10/+70 °C (14/158 °F)	2.400	2000

P.29bis



P.29bis

Cod.	Tipo - Type	Colore - Colour	Materiale - Material	S	 mm ²			
61528	1	nero - black	PA + fibra vetro - glass fibre	Min1 / max3	2.280	-10/+120 °C	2.100	
60028	1	grigio - grey Ral 7004	PA + fibra vetro - glass fibre	Min1 / max3	2.280	-10/+120 °C	2.100	
63001	2	nero - black	PA + fibra vetro - glass fibre	Min8 / max10	2.280	-10/+120 °C	2.100	3000

P.29 - P.29bis

